

2" MITTEN-HOCHTON TREIBER GBS 4004

Beschreibung:

- ▶ einsetzbar in PA / HIGHEND und Diskoanlagen - in zwei und drei Wegekombinationen
- ▶ ausgesuchte Komponenten und hoher Wirkungsgrad
- ▶ Feinzeichnende Tiefmitten - Hochtonwiedergabe durch ausgesuchte Materialien
- ▶ ausgestattet mit 2" Norm-Flansch Gewinde-Verschraubung (2- bzw. 3- Loch Befestigung)

Features

- ▶ 2" Norm-Flansch-Verschraubung
- ▶ Schalldruck 111 dB bei 1W/1m
- ▶ Belastbarkeit bei (1 kHz - 12 dB Flanke) - 120 Watt! RMS
- ▶ Gewicht 6,8 kg
- ▶ Gesamtdurchmesser 170 mm
- ▶ Bauhöhe 70 mm
- ▶ Frequenzgang 500 – 18.000 Hz
- ▶ Ausführung 8 bzw 16 Ohm

Specifications

Nominal Impedance	: 8 ohm
Throat Diameter	: 2" (50 mm)
Reproduction Frequency Response	: 0.5 - 18 kHz
Sensitivity / S.P.L.	: 109 dB±2 dB
Power RMS	: 120 W
Power System	: 1200 W
Recommend Cross-over Frequency	: 1KHz or Higher(12dB/oct.minimum)
Net Weight	: 6,8 kg
Schwingspulen-Durchmesser	: 2.84" (72,2 mm)
Mounting Type	: Screw on 2" Bolt-On
Diaphragm Material	: Titan

