



ADAM
PROFESSIONAL AUDIO

Aktiver Subwoofer

Sub7



Deutsch

Sub7 - Aktiver Subwoofer

Beschreibung

Um die aufgrund ihrer geringen Abmessungen limitierten unteren Eckfrequenzen der Monitore der A Serie - A5 und A7 - zu erweitern, wurde der Sub7 entwickelt. Durch seine kleine Standfläche lässt er sich nahezu überall unterbringen, wobei die mitgelieferte Fernbedienung dafür sorgt, dass Lautstärke und Übergangsfrequenz bequem vom jeweiligen Hörort eingestellt bzw. angepasst werden können.

Der Sub7 verfügt über unsymmetrische Cinch und symmetrische XLR Eingänge und kann daher sowohl im Studio als auch im Heimbereich eingesetzt werden. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten wie z.B. ein Phasenumschalter (0°/180°) oder ein schaltbarer 85 Hz Satelliten-Hochpassfilter gestatten vielfältige Anpassungen an die Raumakustik bzw. die verwendeten Satelliten.

Bis hinunter zu beeindruckenden 31 Hz (-3 dB) vermag der Sub7 den Bassbereich zu erweitern. Dabei besticht er, ganz im Sinne aller ADAM Subwoofer, auch bei der Wiedergabe tiefster Register durch seine Treue gegenüber dem Klangmaterial.

Technische Daten

Korb ø	178 mm / 7"
Schwingspule ø	38 mm (1.5")
Tieftöner Membranmaterial	beschichtetes Papier
Eingebaute Verstärker	140 W / 210 W
Frequenzgang ±3dB	32 - 150 Hz
THD >80 Hz	≤ 1%
Max. Peak Schalldruck in 1m pro Paar	≥ 107 dB
Übergangsfrequenz	50 - 150 Hz
Eingänge	symmetrisch XLR + unsymmetrisch RCA
Eingangsimpedanz	10 kΩ
Gewicht	8 kg
Magnetisch geschirmt	nein
Höhe x Breite x Tiefe	370 x 200 x 280 mm
Garantie	5 Jahre

Ausführungen

Schwarz hochglanz



Schwarz



Weiß hochglanz

