

HD 32-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die HD 32-A MK4 von RCF ist eine 2-Wege-Aktivbox, die bei einem maximalen Schalldruckpegel von 131 dB ein transparentes und klar definiertes Klangbild gewährleistet. Herzstück der HD 32-A ist der neue Kompressionstreiber ND840. Da die 3-Zoll-Schwingspule eine tiefe Trennfrequenz von 700 Hz ermöglicht, kann beinahe der gesamte Stimmbereich durch den Hochtontreiber wiedergegeben werden. Das ermöglicht eine noch bessere Abdeckung, ein kontrolliertes Abstrahlverhalten und höchste Effizienz. Die neuen D-Line MK4 Lautsprecher heben mit einer brandneuen Serie von Schallwandlern die Leistung auf eine höhere Stufe, verfeinern die Klangqualität mit der revolutionären FIRPHASE-Signalverarbeitung und sorgen mit neuem Frontgitter-Design für einen absolut professionellen Look. Das Konzept der Serie D-Line ist aus dem Tournee-Alltag entstanden. In einem eleganten und kompakten Gehäuse vereint es die Erfahrung von RCF in der professionellen Beschallungstechnik mit maximaler Zuverlässigkeit und Robustheit im täglichen Einsatz. Schließen Sie einfach Ihr Mikrofon, Gerät oder Mischpult an den Lautsprecher an



FUNKTIONEN

- 1400 WATT PEAK-LEISTUNG
- 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, Schaltnetzteil
- Digitale Signalverarbeitung
- Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- 12-ZOLL-TIEFTÖNER, 2,5-ZOLL-SCHWINGSPULE
- 1,4-Zoll-Neodym-Hochtontreiber mit Titankalotte, 3-Zoll-Schwingspule
- FIRPHASE-SIGNALVERARBEITUNG

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XRL, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit:	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	700 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, Boost, Mic/Line
Power Section	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Griffe:	1 Top, 2 Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	647 mm / 25.47 inches
	Breite:	380 mm / 14.96 inches
	Tiefe:	380 mm / 14.96 inches
	Gewicht:	18 kg / 39.68 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	760 mm / 29.92 inches
	Verpackung Breite:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackung Tiefe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackungsgewicht:	22 kg / 48.5 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000517**

HD 32-A MK4

115V

EAN 8024530014612

- **13000516**

HD 32-A MK4

220-240V

EAN 8024530014605







