



Die Fidelity Serie bietet durch ihre Variationsvielfalt Lösungen für Beschallungsaufgaben mit unterschiedlichsten Anforderungen – ob passiv oder aktiv getrennte Satellitensysteme, für Straßenfeste, Clubs oder Feierlichkeiten.

Hohe Verarbeitungsqualität, exzellente Gebrauchs- und Klangeigenschaften sowie ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis charakterisieren diese Serie.



Schutzhüllen optional erhältlich



Anschlussfeld der Topteile

PA 1082

2 Weg passiv;
ultrakompakt; naturgetreue Wiedergabe



PA 1122 PA 1122 S

2 Weg passiv Bass Reflex;
kompakt; ausgewogener Klang



PA 1152

2 Weg passiv Bass Reflex;
kompakt; druckvoller Sound



PA 1153

3 Weg passiv Bass Reflex;
schlanke Bauform; hervorragende Fullrange-Box



	PA 1082	PA 1122	PA 1122 S	PA 1152	PA 1153
Lautsprecherbestückung	8" + 3/4" CD Horn	12" + 3/4" CD Horn	12" + 3/4" CD Horn	15" + 3/4" CD Horn	15" + 10" + 1,5" Waveguide
Abstrahlcharakteristik (h x v)	90° x 40°	90° x 40°	90° x 40°	90° x 40°	90° radial
Belastbarkeit AES / Prog. (Watt)	200 / 400	200 / 400	300 / 600	300 / 600	300 / 600
Impedanz (Ohm)	8	8	4 oder 8	4 oder 8	4 oder 8
Schalldruck (nom. / max.) dB*	98 / 121	98 / 121	99 / 124	99 / 124	99 / 124
Frequenzgang	80 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz (Hz)	4500	5000	4500	4500	600 / 4500
Anschlüsse	2 x Speakon NL 4 Neutrik	2 x Speakon NL 4 Neutrik	2 x Speakon NL 4 Neutrik	2 x Speakon NL 4 Neutrik	2 x Speakon NL 4 Neutrik
Oberfläche	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit	PU Beschichtung grau / Nadelfilzbezug anthrazit
Ausstattungsmerkmale	versenkte Griffmulde an der Rückseite, Hochständerflansch	seitlich versenkter Stahlgriff, Hochständerflansch	seitlich versenkter Stahlgriff, Hochständerflansch	2 seitlich versenkte Stahlgriffe, Hochständerflansch	2 seitlich versenkte Stahlgriffe, Hochständerflansch
Frontgitter	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff	Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff
Abmessungen (BxHxT) mm	280 x 390 x 220	390 x 550 x 350	390 x 550 x 350	460 x 680 x 400	460 x 880 x 400
Gewicht (kg)	7	14	18	24	34
Anwendung	Topteil	Topteil / Fullrange	Topteil / Fullrange	Topteil / Fullrange	Fullrange
empfohlene Subwooferergänzung	passiv getrennt: BS 1121 TC, BS 1121 W, BS 1151 TCE, BS 1151 WE, aktiv: ASS 12 D, ASS 15 D	passiv getrennt: BS 1151 TCE, BS 1151 WE, BS 1181 TC, BS 1181 W, aktiv: ASS 15 D, ASS 18 D	passiv getrennt: BS 1151 TCE, BS 1151 WE, BS 1181 TC, BS 1181 W, aktiv: ASS 15 D, ASS 18 D	passiv getrennt: BS 1151 WE, BS 1181 W	--
Zubehör optional	Schutzhülle, Wandhalterung	Schutzhülle, Wandhalterung, 2-Punkt-Flugsystem	Schutzhülle, Wandhalterung, 2-Punkt-Flugsystem	Schutzhülle, Wandhalterung, 2-Punkt-Flugsystem	Schutzhülle, Wandhalterung

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W / 1 m, max. bei Nennbelastbarkeit (AES)