

Technische Daten

Art.Nr.	685504		
Spurweite	H0e / TT / N		
PIN/Schnittstelle	6-polig		
nach NEM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	651	
Kabel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	35 mm	
DCC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
MM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Lastregelung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
POM	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
NMRA-kompatibel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
max. Motorstrom	0,8 A		
Licht- und Funktionsausgänge – davon außerhalb Schnittstelle	4, Summenstrom: max. 0,5 A 2		
max. Decoder-Summenstrom	0,8 A		
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Abmessungen	14 x 9 x 2,5 mm		
RailCom®	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
entspr. ZIMO-Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	MX622	
Updatefähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Bremsstrecken-Unterstützung			
Lenz ABC	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Märklin 72441/72442	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
ZIMO HLU	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
Standard-Sound (Dampf, Diesel, Elektro)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
Lautsprecher	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		